

WISA®-Paintply

WISA-Paintply on kevyt ja luja kuusivaneri, joka on päällystetty maalattavaksi sopivalla pinnoitteella. Sileä, tasainen ja halkeilematon pinta on täydellinen pohja useimmille maaleille ja muille pintamateriaaleille. Pohjamaalauksen lisäksi kaksi maalauskerää riittää antamaan peittävän pinnan. Maalattavaksi valmis pinta yhdistettynä havuvanerin keveyteen tekee WISA-Paintplystä aikaa ja kustannuksia säästävän monikäyttöinen rakennuslevyn. Se sopii maalattaviin kohteisiin, niin sisällä kuin ulkona.

Peruslevy

Peruslevy on ristiinliimattua kuusivaneria.

Liimaus

Säänkestävä liimaus, joka täyttää standardin EN 314-2/luokka 3 ja E1-luokan (EN 13986) vaatimukset.

Pinta

Etupinta: Fenolihartsilla impregnoitu maalaus pohjapaperi.

Tausta: Kuten etupinta tai tummanruskea fenolifilmi, joka toimii kosteussulkuna.

Vakiopaksuudet ja painot

| Nimellispaksuus (mm) | Min. paksuus (mm) | Max. paksuus (mm) | Paino (kg/m ²) noin |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 12 | 11,5 | 12,5 | 6 |
| 15 | 14,3 | 15,3 | 7 |
| 18 | 17,1 | 18,1 | 9 |
| 21 | 20,0 | 20,9 | 10 |
| 24 | 22,9 | 23,7 | 11 |
| 27 | 25,2 | 26,8 | 13 |
| 30 | 28,1 | 29,9 | 15 |

Koko- ja paksuusarvot, kun kosteuspitoisuus on 8–12 %.

Vakiolevykoot:

1250 x 2500 mm
1500 x 3000
1525 x 3050
2440 x 1220
2400 x 1200
2500 x 1250

Mittatoleranssit:

1000–2000 mm +/- 2 mm
2000 mm < +/- 3 mm

Suorakulmaisuuksutoleranssi:

+/- 1 mm/m





Lujuusarvot

Vanerikäsitteen mukaan. Vanerikäsitteen voi ladata osoitteesta www.wisaplywood.fi. Tuote täyttää rakennustuoteasetuksen mukaiset vaatimukset.

Muut tekniset ominaisuudet

Yksityiskohtaiset tekniset ominaisuudet ilmenevät suoritusasiainmääräyksestä (Declaration of Performance, DoP), katso lisää www.wisaplywood.com/dop.

Säilytys ja varastointi

Maalaamaton WISA-Paintply on säilytettävä säältä ja kosteudelta suojattuna. Levyt tulee varastoida vaakatasossa, tasaisella alustalla.

Asennusohjeet

Ilmankosteuden vaihtelut voivat aiheuttaa mittamuutoksia levyissä. Asennuksen yhteydessä tulee jättää 1–2 mm:n liikkumavara vanerilevyjen väliin. Vaneria voidaan työstää tavallisilla käsityökaluilla.

Maalausohjeet

WISA-Paintplyn etupinta toimii maalin tartuntaa parantavana maalausohjainkerroksena, jonka ansiosta maalauspinnoista tulee tasainen ja yhtenäinen. Pinnan voi maalata useimmilla maaleilla, maalityyppi valitaan aina käyttökohteen mukaan. Sopivuus on hyvä varmistaa maalinvalmistajalta.

Levyn pinnan on oltava kuiva ja puhdas ennen maalausta, tarvittaessa pinta voidaan hioa kevyesti. Jos tuotetta käytetään ulko-olosuhteissa, on vaneri suojattava aina sekä pinnasta että reunoilta.

Maalaus: Vaneri maalataan kerran pohjamaalilla ja 2 kertaa käyttökohteen mukaisesti sisä- tai ulkokäyttöön soveltuvalla pintamaalilla. Noudata maalinvalmistajan ohjeita.

Reunasuojaus, jos tuotetta käytetään ulko-olosuhteissa: Reunat maalataan 1-2 kertaa ulkokäyttöön soveltuvalla maalilla.

Ympäristö

WISA-tuotteet on valmistettu Euroopassa kestävän kehityksen periaatteita tinkimättömästi noudattaen. Valitsemalla WISA-tuotteet asiakkaamme varmistavat, että heidän ostamansa vanerit on valmistettu vain laillisesti hankituista raaka-aineista ja että tuotteet ovat kaikkien merkittävien standardien ja määräysten mukaisia – Euroopan Unionin puutavara-asetus (EUTR) mukaan lukien.

Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa innovaatiovoimaa, vastuullista ja resurssitehokasta tulevaisuutta.

Lisätietoja

Lisätietoja tuotteen asennuksesta, huollosta, hävittämisestä ja ympäristöasioista saat jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta www.wisaplywood.fi.



UPM Plywood

www.wisaplywood.com

www.upm.com

UPM kehittää tuotteitaan jatkuvasti. Pidätämme oikeuden muuttaa tuotetietoja sitoumuksesta.