

WISA®-Truck Plus

WISA-Truck Plus ağır yük taşımaya uygun, teli dokulu, film kaplı, ağaç bazlı bir paneldir. WISA-Truck Plus kamyon ve treyler tabanlarının yanısıra birçok teknik taban döşemesi için de mükemmel bir çözümdür.

Ana Panel

Ana panel sadece huş (sert ağaç) katmanlarından oluşur.

Yapıştırma

EN314-2 sınıf 3 dış ortam standardına uygun iklim koşullarına dayanıklı fenolik reçine

Yüzey

Ön Yüzey : Teli dokulu, çok katlı fenolik film kaplama

Renk : Koyu Kahverengi

Arka Yüzey : Fenolik nem bariyeri

Kenar Yalıtımı : Akril bazlı boya

İşleme

İsteğe bağlı olarak CNC kenar ve yüzey işleme mümkündür.

WISA-Truck Plus Kalınlık ve Ağırlıklar

| Nominal Kalınlık (mm) | Katman Sayısı | Kalınlık (mm) | | Ağırlık (kg/m ²) |
|-----------------------|---------------|---------------|------|------------------------------|
| | | Min. | Maks | |
| 21 | 14 | 21.0 | 22.5 | 17.0 |
| 24 | 16 | 24.0 | 25.5 | 19.0 |
| 27 | 18 | 27.0 | 28.5 | 21.0 |
| 28 | 19 | 28.0 | 29.5 | 22.5 |
| 30 | 20 | 30.0 | 31.5 | 23.5 |
| 31 | 21 | 31.0 | 32.5 | 24.5 |
| 35 | 24 | 35.0 | 36.5 | 27.5 |

Nem oranı % 8-10.





Panel Ölçüleri (mm)

Maksimum ölçü 1200*2500
İsteğe göre farklı ölçüler de üretilebilir.

Ebat toleransları < 1000mm ±1mm
1000–2000mm ±2mm
2000–3000mm ±3mm

Dörtgenlik Toleransı +1mm /1000mm

Panel Yüzey Özellikleri

Ön yüzey : Taber aşınma değeri (DIN 53799) 30 100 devir
Rolling Test Değeri (SS 923502) 210 000 devir
±35% devir

Ön ve arka yüzey kaplamada iyileştirilmiş nem bariyeri

Mukavemet Değerleri

Özel konstrüksiyon

| Açıklık | Kalınlık | 300 mm | | 400 mm | | 500 mm | |
|---------|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | | P(kN) | d(mm) | P(kN) | d(mm) | P(kN) | d(mm) |
| | 21 | 20 | 9 | 16 | 10 | 13 | 15 |
| | 24 | 26 | 7 | 22 | 10 | 19 | 14 |
| | 27 | 32 | 7 | 28 | 10 | 24 | 13 |
| | 28 | 36 | 6 | 30 | 9 | 27 | 12 |
| | 30 | 39 | 6 | 33 | 8 | 29 | 11 |
| | 31 | 41 | 5 | 35 | 7 | 31 | 10 |
| | 35 | 52 | 10 | 44 | 10 | 39 | 11 |

P = En yüksek teker yükü (Güvenlik katsayısı uygulanmamıştır)

d= En yüksek teker yükünde sehim

Teker basma yüzeyi 80 x 180mm (ISO 1496)

Tüm panel kenarları desteklenmiştir. Nem oranı %15.

Tablo değerleri genel seviyeye göre verilmiştir.

Özel yük detayları için lütfen tedarikçinizle görüşün.

Çevresel Konular

WISA ürünleri, Avrupa'daki en titiz sürdürülebilirlik ilkelerine göre üretilir. WISA'yı seçen müşterilerimiz, satın aldıkları kontrplak ve katmanların yalnızca yasal kaynaklardan geldiği ve Avrupa Birliği Kereste Yönetmeliği dahil (EUTR) ilgili tüm standartlara ve düzenlemelere uygun olduğu konusunda güven sahibidirler.

UPM, canlı hayat ve orman endüstrilerinin yenilik, sorumluluk ve kaynak verimliliğiyle nitelenen bir sürdürülebilir geleceğe entegre edilmesine önderlik etmektedir.

Uygulama, bakım, geri dönüşüm, çevresel konularda daha fazla bilgi için lütfen tedarikçinizle görüşün veya www.wisaplywood.com sayfasını inceleyin.



UPM Plywood

www.wisaplywood.com/tr
www.upm.com

UPM' in politikası sürekli gelişimdir. Herhangi bir uyarı veya yükümlülük olmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.