

WISA®-Twin

WISA-Twin içi ladin, dışı huş ağacı yapıya sahip hafif bir paneldir. Dış yüzeydeki huş katmanlar yüzeyin daha açık renkte ve pürüzsüz olmasını sağlarken iç ladin katmanlar panelin hafif olmasını sağlar. Bu özellikler WISA Twin'in kolayca elleçlenebilen ve kullanılabilen çok amaçlı bir yapı paneli olmasını sağlar. Yapısal uygulamaların yanısıra mağaza dekorasyonu gibi görselliğin ön planda olduğu uygulamalarda da rahatlıkla kullanılabilir.

Ana Panel

Dış huş ağacı, iç ladin ağacı katmanlarından yapılmış kontrplak.

Yapıştırma

EN314-2 sınıf 3 dış ortam standardına uygun iklim koşullarına dayanıklı fenolik reçine WISA-Twin, EN13986 Standardı E1 düşük formaldehit emisyon sınıfının tüm gereksinimlerini karşılar. Talep edildiği takdirde CARB Phase II/ JAS four stars belgeleri verilebilir.

Yüzey

Tamamen zımparalanmış, açık renkli, suyuna yönlendirilmiş huş yüzey.

Ön Yüzey : BB Kalite

Arka Yüzey : WG Kalite

Daha yüksek görsel kalite için WISA-Birch veya WISA-Birch Premium ürünlerini inceleyebilirsiniz.

Standart Kalınlık ve Ağırlıklar

Kalınlık (nominal mm)	Katman Sayısı	Tolerans (gerçek mm)		Yaklaşık Ağırlık (kg/m ²)
		min	maks	
5	3	4.7	5.3	2.7
9	5	8.8	9.5	5.0
12	5	11.5	12.5	6.5
15	6	14.3	15.3	7.4
18	7	17.1	18.1	8.9
21	8	20.0	20.9	10.3
24	8	22.9	23.7	11.4

Ebat ve kalınlıklar % 7-12 nem oranına göredir.

Kalınlıklar ve toleranslar EN315 standartlarını karşılar.

Panel Ölçüleri (mm)

2440 x 1220 mm

2500 x 1250 mm

Ebat toleransları < 1000 mm ±1 mm

1000 – 2000 mm ±2 mm

> 2000 mm ±3 mm

Dörtgenlik Toleransı ±1 mm / 1000 mm





Detaylı Teknik Özellikler

Detaylı teknik bilgi için lütfen www.wisaplywood.com/dop sayfasındaki UPM012CPR DOP (Declaration of Performance – Performans Özelliklerini) inceleyiniz.

Stoklama Talimatları

Paneller düz bir yüzeyde yere paralel olarak kuru, direkt gün ışığından etkilenmeyecek kapalı bir ortamda saklanmalıdır.

Montaj Talimatları

Paneller havadaki nem oranına göre ebat değiştirebilirler. Montaj sırasında paneller arasında 1–2 mm genişleme boşluğu bırakınız. Paneller basit el aletleri ile işlenebilir.

Çevresel Konular

WISA ürünleri, Avrupa'daki en titiz sürdürülebilirlik ilkelerine göre üretilir. WISA'yı seçen müşterilerimiz, satın aldıkları kontrplak ve katmanların yalnızca yasal kaynaklardan geldiği ve Avrupa Birliği Kereste Yönetmeliği dahil (EUTR) ilgili tüm standartlara ve düzenlemelere uygun olduğu konusunda güven sahibidirler.

UPM, canlı hayat ve orman endüstrilerinin yenilik, sorumluluk ve kaynak verimliliğiyle nitelenen bir sürdürülebilir geleceğe entegre edilmesine önderlik etmektedir.

Ek Bilgi

Ahşap yaşayan bir malzeme olduğundan her panel kendine sahiptir. Dolayısı ile bir fotoğraf veya numune parçası renkleri, hareketler, damarlar ve budaklar açısından tüm panelleri temsil edemez. Montaj, bakım, çevresel hususlar vb. konularda daha fazla bilgi için lütfen www.wisaplywood.com'a, tedarikçinize veya UPM'e başvurunuz.



UPM Plywood

www.wisaplywood.com/tr
www.upm.com

UPM' in politikası sürekli gelişimdir. Herhangi bir uyarı veya yükümlülük olmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.