

WISA®-Wire

WISA-Wire on tummanruskealla fenolihartsipinnoitteella päällystetty vanerilevy, jossa on liikkautta vähentävä viirakuviointi. Vaneria käytetään lattiamateriaalina kuljetusvälineissä, kuten perävaunuissa, hevospeljetusvaunuissa ja junavaunuissa, sekä rakentamisessa varastojen, laustauslaitureiden ja telineiden lattialevyinä. WISA-Wire soveltuu kaikenlaisiin lattiakäyttökohteisiin.

Levy

Puhtaasti koivuviiluista valmistettu koivuvaneri.

Liimaus

Ristiinliimattu säänkestävällä fenolihartsiliimalla standardin EN 314-2 / luokka 3 mukaan.

Pinta

Etupinta: Viirakuvioitu fenolihartsipinnoite, väri tummanruskea.

Tausta: Fenolifilmipinnoite. Saatavana joko sileänä tai kuviopainettuna.

Reunasuojaus: Akryylipohjainen maali

Pinnoitteen paino: 120 g tai 220 g/m²

Työstöt

Reuna- ja CNC-työstöt saatavissa tilauksesta.

Paksuudet ja painot

Kaikki viilut koivua

Nimellis- paksuus (mm)	Viilujen lukumäärä	Paksuus (mm)		Paino (kg/m ²)	Maxi-levyjen paksuus (mm)	
		Min	Maks		Min	Maks
9	7	8,8	9,5	6,1	8,3	9,1
12	9	11,5	12,5	8,2	11,0	12,0
15	11	14,3	15,3	10,2	13,8	14,8
18	13	17,1	18,1	12,2	16,6	17,6
21	15	20,0	20,9	14,3	19,5	20,5
24	17	22,9	23,7	16,3	22,3	23,3
27	19	25,2	26,8	18,4	24,7	26,3
28	20	26,6	28,2	19,4		
30	21	28,1	29,9	20,4		

Kosteuspitoisuus 8–12 %.





Levykoot

Vakiomitat	1000 x 2500/3000 mm
	1200 x 2400 mm
	1220 x 2440 mm
	1250 x 2500 mm
	1500 x 3000 mm
	1525 x 3050 mm
	Levyn suurin vakiokoko 1525 x 3660 mm

Maxi-levyt	1800 x 3000 mm
	2000 x 3000 mm
	Viistejatketun levyn suurin koko 12 300 x 2 700 mm

Mittatoleranssit	< 1000 mm	±1 mm
	1000 - 2000 mm	±2 mm
	2000 - 6000 mm	±3 mm
	> 6000 mm	±5 mm

Suorakulmaisuuustoleranssi	±1 mm / 1000 mm
----------------------------	-----------------

Levyn pinnan ominaisuudet

Jyräystesti (SS923502) 1750 kierrosta ±35 %

Kulutuksenkesto (Taber DIN 53799)

320 kierrosta 120 g/m²:n pinnoitteella tai 570 kierrosta 220 g/m²:n pinnoitteella

Ympäristö

WISA-tuotteet on valmistettu Euroopassa kestävän kehityksen periaatteita tinkimättömästi noudattaen. Valitsemalla WISA-tuotteet asiakkaamme varmistavat, että heidän ostamansa vanerit on valmistettu vain laillisesti hankituista raaka-aineista ja että tuotteet ovat kaikkien merkittävien standardien ja määräysten mukaisia – Euroopan Unionin puutavara-asetus (EUTR) mukaan lukien.

Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa innovaatiovetoista, vastuullista ja resurssitehokasta tulevaisuutta.

Lisätietoja levyjen asentamisesta, huollosta, hävittämisestä, ympäristöasioista ym. saat levytoimittajaltasi tai osoitteesta www.wisaplywood.com.



UPM Vaneri

Niemenkatu 16

PL 203

15141 Lahti

Suomi

Puh. +358 204 15 113

Faksi 0204 15 112

www.wisaplywood.fi
www.upm.fi

UPM kehittää tuotteitaan jatkuvasti. Pidätämme oikeuden muuttaa tuotetietoja sitoumuksetta ja ilman ennakkoilmoitusta.