

WISA®-Oil

WISA®-Oil on muottivaneri, joka on tehtaalla valmiiksi öljytty ja reunasuojattu. Kun vanerilevy puhdistetaan, käsitellään uudelleen irrotusaineella ja huolletaan valun jälkeen, muottivaneria voidaan käyttää uudelleen 3 – 5 kertaa. WISA-Oil sopii vähemmän vaativiin kohteisiin sekä vaakaettä pystyvaluissa.

Peruslevy

Kuusivaneri

Liimaus

Säänkestävä liimaus (EN 314-2/luokka 3).

Levyn pinnat

Molemmiin puolin öljykäsitelty muotin irrotusaineella.
Pintalaatu III / III

Paksuudet

12 mm (11,5 – 12,5 mm), 5 ply -rakenne.

Painot

12 mm noin 5,5 kg/m²

Mitat

12 x 1200 x 1200 mm

Muut mitat erikoistilauksesta.

Mittatoleranssit:

< 1000 mm +/- 1 mm

1000 – 2000 mm +/- 2 mm

2000 – 3000 mm +/- 3 mm

Suorakulmaisuustoleranssi: +/- 1 mm / 1000 mm

Reunasuojaus:

WISA-Oil levyn reunat on suojamaalattu valmiiksi tehtaalla. Jos levyjä sahataan ja paloitellaan työmaalla, sahatut reunat on suojattava ulkokäyttöön soveltuvalla maalilla.



UPM kehittää tuotteitaan jatkuvasti. Pidätämme oikeuden muuttaa tuotetietoja sitoumuksetta.

