

# WISA®-Birch Premium

WISA-Birch Premium on täydellinen valinta kohteisiin, joissa tarvitaan kaunista vaaleaa pintaa ja erinomaisia lujuusominaisuuksia. Laadukas vanerilevy toimii hyvin pohjana erilaisille pinnoitteille, kuten lakkaukselle tai petsaukselle, ja sopii erinomaisesti visuaalisesti vaativiin sovelluksiin ja käyttökohteisiin, kuten huonekaluihin ja sisäverhoiluihin.

## Tuote

WISA-Birch Premium valmistetaan ristiinliimatuista koivuviilikerroksista.

## Liimaus

Säänkestävä liimaus, joka täyttää standardin EN 314-2/luokka 3 Exterior vaatimukset tai interior-liimaus, joka täyttää standardin EN 314-2/luokka 1 Interior vaatimukset. WISA-Birch Premium täyttää matalien formaldehydipäästöjen standardin EN 13986 luokan E1 vaatimukset.

## Pinta

Etupuolen pintalaatu Premium.  
Taustapuolen pintalaatu BB.

## Työstöt

Asiakkaan piirustusten mukaiset muodot, profiilit ja poraukset saatavissa tilauksesta.

## Levykoot

Vakiolevymitat	1220 x 1220/2440/2500/3050 mm
	1250 x 1250/2400/2500/3000 mm
	1500 x 1500/2400/2500/3000 mm
	1525 x 1525/2440/2500/3050 mm

Mittatoleranssi (pituus/leveys) ± 1 mm/1000 mm

Suorakulmaisuuksutoleranssi ± 1 mm/1000 mm





### Paksuudet ja painot

Nimellispaksuus (mm)	Viilujen lukumäärä	Min	Paksuus (mm)	Maks	Paino keskimäärin (kg/m <sup>2</sup> )
6,5	5	6,1		6,9	4,4
9	7	8,8		9,5	6,1
12	9	11,5		12,5	8,2
15	11	14,3		15,3	10,2
18	13	17,1		18,1	12,2
21	15	20,0		20,9	14,3
24	17	22,9		23,7	16,3
27	19	25,2		26,8	18,4
30	21	28,1		29,9	20,4

Mitat ja paksuudet kosteuspitoisuuden 8–12 % mukaan

Paksuudet ja mittatoleranssit täyttävät standardin EN 315 vaatimukset (vanerin mittojen toleranssit) ja osittain jopa ylittävät ne.

Täydet tekniset tiedot ovat saatavilla suoritusasiloituksessa UPM007CPR (säänkestävä liimaus) tai UPM020CPR (interior) osoitteessa [www.wisaplywood.com/dop](http://www.wisaplywood.com/dop).

### Varastointiohjeet

Levyt on säilytettävä vaakasuorassa tasaisella pinnalla kuivassa ja suojaissa paikassa.

### Asennusohjeet

Ilmankosteuden vaihtelut voivat aiheuttaa mittamuutoksia levyissä. Asennuksen yhteydessä tulee jättää 1–2 mm:n liikkumavara vanerilevyjen väliin. WISA-Birch Premium -levyjä voi työstää tavallisilla puuntyöstölaitteilla.

Levyt soveltuvat myös lakkaukseen ja petsaukseen.

### Ympäristö

WISA-tuotteet on valmistettu Euroopassa tiukimpien kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Valitsemalla WISA-tuotteet asiakkaamme voivat varmistaa, että heidän käyttämänsä vaneri ja viilu ovat peräisin laillisista lähteistä ja ne täyttävät kaikkien asiaankuuluvien standardien ja säännösten vaatimuksen, mukaan lukien EU:n puutavara-asetuksen (EUTR) vaatimukset.

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden kestävän kehityksen mukaisesti ja rakentaa innovaatiovetoista, vastuullista ja resurssitehokasta tulevaisuutta.

### Lisätietoa

Puu on elävä materiaali, joten jokainen levy on ainutlaatuinen. Valokuva tai näytepala ei siis vastaa täysin kaikkia levyjä ja niiden värejä, sävyjä, syykuvioita, oksaisuutta tai muita ominaisuuksia.

Lisätietoja muun muassa asentamisesta, kunnossapidosta, hävittämisestä ja ympäristöasioista saat ottamalla yhteyttä vanerin toimittajaan tai UPM:ään.



#### UPM Plywood

Niemenkatu 16

PL 203

15141 Lahti

Puh. +358 204 15 113

Faksi +358 204 15 112

[www.wisaplywood.fi](http://www.wisaplywood.fi)  
[www.upm.fi](http://www.upm.fi)