

# WISA<sup>®</sup>-BusFloor

## 客车地板的优选

WISA客车地板是专为城市公交，城际客车，旅游巴士设计的车辆地板。

- 出色的强度重量比
- 均质的表面
- 多种尺寸选择

WISA-BusFloor 一种混合结构的胶合板。表面采用桦木单板，内芯是桦木和云杉单板组合结构。桦木的高强度以及云杉木的轻质特性相组合更易于加工和安装。WISA-BusFloor 备有各种尺寸可满足不同需求。

### 胶合

酚醛胶水，十字交叉粘合，抗候符合标准EN 314-2/class 3 Exterior。

### 表面

正面：表面经过砂光处理，木质表面等级可选：S (III级)，BB (III级)，WG (IV)级和 WGE级。符合标准EN 635-2。

反面：覆膜可有效防潮，也可选双面覆膜。

### 防腐处理

地板可以按照客户要求进行了防腐防霉处理（主要针对棕腐菌和白腐菌）。

### 板材尺寸 (mm)

板材标准尺寸：

表面木纹方向尺寸：1220, 1250, 1500, 1525 mm

表面木纹交叉方向尺寸：2440, 2500, 3000, 3050 mm

WISA-BusFloor可按客户要求定尺，最大尺寸为：12500x2800 mm



95/28/EC





### 厚度和技术参数

名义厚度 (mm)	尺寸公差 最大-最小 (mm)	重量约 kg/m <sup>2</sup>	抗弯强度 fm II (N/mm <sup>2</sup> )*	弹性模量 Em II (N/mm <sup>2</sup> )*
9	8.80 - 9.50	5.0	34.9	9314
12	11.50 - 12.50	6.9	41.5	9675
15	14.50 - 15.50	8.4	28.3	7050
18	17.10 - 18.10	10.2	30.1	8016

更多技术参数请查询网站[www.wisaplywood.com/dop](http://www.wisaplywood.com/dop)性能描述UPM023CPR。

WISA-BusFloor 满足标准 E17 118RII 和95/28/EC 中车辆类别的M2 和M3。

### 储存

WISA-BusFloor 客车地板应水平放置在有遮蔽且非太阳直射的干燥区域。

### 安装

WISA-BusFloor 客车底板可以用普通木工工具加工。

未覆膜表面可以上色或上漆处理。

WISA-BusFloor 客车地板可以用螺钉安装或用粘胶剂粘合。

WISA-BusFloor 客车地板和普通胶合板及木材一样是一种活性材料。安装时，请预留膨胀间隙。

未经防腐处理的WISA-BusFloor 客车地板适用于不受潮气侵扰的内用环境。

### 环境保护

所有WISA产品都在欧洲生产，并严格执行可持续发展原则。

选择WISA，我们的客户完全可信赖他们的胶合板及单板只取材于合法资源，且符合所有相关的标准和法律法规，包括欧盟木材法案 (EUTR)。

UPM公司通过创新、社会责任和资源效率引领未来生物能源与森林工业的可持续发展。

### 其他信息

木材是一种活性材料。每一张板材都是独一无二的，因此，任何一张照片或任何一张样块都不能完全代表该产品的颜色，木纹，结节等特性。

如需更多信息，请查阅网站 [www.wisaplywood.com](http://www.wisaplywood.com)。



芬欧汇川(中国)有限公司  
胶合板销售

电话: 021 6448 5552  
传真: 021 6448 5489

[www.wisaplywood.com](http://www.wisaplywood.com)  
[www.upm.com/cn](http://www.upm.com/cn)

UPM 公司的方针是持续发展，在不作特别通知的情况下，我们保留对产品特性进行修改的权利。