

# WISA®-Oil

WISA®-Oil är specialplywood för formgjutning av valv och golv. Ytfaner är förbehandlade med formolja.

## Konstruktion

WISA®-Oil är tillverkat av granfaner.

## Limning

Vattenfast krysslimning med fenolhartslim enligt standarden EN 314-2/class 3.

## Yta

Ytfaner av gran behandlade med formolja (Shell Dromus Oil B eller liknande)  
Ytkvalitet II/III

## Tjocklek

12 mm (11,5 – 12,5 mm) 5 – 7 ply.

15 mm (14,3 – 15,3 mm) 7 – 9 ply.

## Vikt kg/m<sup>2</sup>

12 mm ca. 5,5 kg/m<sup>2</sup>

15 mm ca. 6,8 kg/m<sup>2</sup>

## Skivstorlekar

1500 x 750 mm

1200 x 1200 mm

2500 x 1200 mm

2400 x 1200 mm

2400 x 600 mm

2500 x 600 mm

Övriga format enligt separat överenskommelse.





### **Toleranser för standardformat**

< 1000 mm +/- 1 mm

1000 – 2000 mm +/- 2 mm

2000 – 3000 mm +/- 3 mm

Tolerans vinkelmått: +/- 1 mm / 1000 mm

### **Kantförsegling**

Kanterna är förseglade med mörkbrun färg

### **Användartips**

Används för gjutning av valv, golv och fundament.

### **Installation**

Ett lager formolja påstrykes innan användning.

Kapade kanter skall alltid återförseglas med färg.

Om skivorna skall återanvändas så rekommenderas: Försegling av håltagningar.

Rengöring av ytorna samt påstrykning av ett nytt lager formolja mellan gjutningarna.

### **WISA – det ekologiska valet**

Våra WISA produkter är tillverkade av råvaror från ett uthålligt skogsbruk och är återvinningsbara. Läs mer på [www.pefc.com](http://www.pefc.com)

Produktion av WISA plywood och faner är mycket energieffektiv i jämförelse med andra material för samma användningsområde. Våra produkter och produktion har låga utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser "carbon footprint". Träprodukter kan dessutom ersätta fossila bränslen vid produktion av energi i slutet av sin livscykel. Läs mer på [www.wisaplywood.com/environment](http://www.wisaplywood.com/environment)

