

WISA[®]-Twin

WISA-Twin er en letvægtskonstruktionsplade med yderfiner af birk og indlæg af gran. Birkefineren giver en jævn, glat og lys overflade, mens de indvendige granfinerer bidrager til, at pladen har en lav vægt. Dette er de primære egenskaber, der gør WISA-Twin til en konstruktionsplade, der er nem at håndtere og kan bruges til mange formål. Den er ideel til strukturelle anvendelser, men fungerer også fint, når den er synlig, f.eks. i butiksideretninger.

Pladens konstruktion

Krydsfiner lavet med forsidefiner af birk og indvendig finer af gran.

Limning

Vejrbestandig limning i henhold til EN 314-2/klasse 3 Exterior.

WISA-Twin opfylder E1 kravet til formaldehyd (EN 13986).

På anmodning kan leverancer være produceret ift. CARB Phase II / JAS Four Stars.

Overflade

Langs-fineret, pudset birk med en glat overflade i en lys farve.

Forside: kvalitet BB

Bagside: kvalitet WG

Se WISA-Birch eller WISA-Birch Premium til synlige anvendelser, hvor kravene til styrke eller defektfrie overflader er ekstra høje.

Standardtykkelser og standardvægte

| Nominel tykkelse (mm) | Antal lag | Tolerancer (mm) | | Vægt (kg/m ²) cirka |
|-----------------------|-----------|-----------------|------|---------------------------------|
| | | Min | Max | |
| 5 | 3 | 4,7 | 5,3 | 2,7 |
| 9 | 5 | 8,8 | 9,5 | 5,0 |
| 12 | 5 | 11,5 | 12,5 | 6,5 |
| 15 | 6 | 14,3 | 15,3 | 7,4 |
| 18 | 7 | 17,1 | 18,1 | 8,9 |
| 21 | 8 | 20,0 | 20,9 | 10,3 |
| 24 | 8 | 22,9 | 23,7 | 11,4 |

Størrelser og tykkelser ved et fugtindhold på 7-12 %.
Tykkelser og tolerancer opfylder kravene i EN 315.





Pladestørrelser

2440 x 1220 mm

2500 x 1250 mm

Plade tolerancer < 1000 mm ±1 mm

1000 - 2000 mm ±2 mm

> 2000 mm ±3 mm

Rethedstolerancer ±1 mm / 1000 mm

Tekniske specifikation

Se venligst Declaration of Performance (DoP) UPM012CPR på www.wisaplywood.com/dop

Opbevaringsinstruktioner

Pladerne bør opbevares vandret på en plan overlade et tørt og tildækket sted.

Lægningsvejledning

Pladernes dimensioner kan ændre sig på grund af ændringer i luftfugtighed. Lad der være et spillerum til udvidelse på 1–2 mm mellem pladerne. Pladerne kan bearbejdes med almindeligt værktøj.

Miljø

WISA-produkter er produceret i Europa i overensstemmelse med strenge principper om bæredygtighed. Ved at vælge WISA kan vores kunder have tiltro til, at deres krydsfiner og finer kun stammer fra lovlige kilder, og at det overholder alle relevante standarder og bestemmelser, herunder EU's forordning om ulovligt træ (EUTR).

UPM fører bio- og skovindustrien ind i en bæredygtig fremtid, der er karakteriseret af innovation, ansvarlighed og ressourceeffektivitet.

Yderligere oplysninger

Træ er et levende materiale, og alle plader er unikke. Derfor kan et billede eller en prøve ikke repræsentere alle plader, f.eks. hvad angår farver, skygger, årer og knaster.

Se www.wisaplywood.com, eller kontakt din leverandør eller UPM for at få yderligere oplysninger om f.eks. lægning, vedligeholdelse, bortskaffelse eller miljøspørgsmål.

