

WISA[®]-Wire

WISA-Wire is multiplex met een donkerbruine wire mesh antislip coating. WISA-Wire is speciaal ontwikkeld als vloerplaat voor toepassingen in de transport industrie o.a. in aanhangwagens, paardentrailers en treinwagons en de bouwsector voor o.a. werkvloeren, laadplatforms of steigers. WISA-Wire is een algemeen gebruikt materiaal voor technische vloeren.

Basisplaat

De basisplaat is opgebouwd uit kruiselings verlijmden berken fineren.

Lijmklasse

De basisplaat is weerbestendig verlijmd volgens de hoogste norm: EN 314-2/klasse 3.

Oppervlak

Bovenzijde: Donkerbruin fenol laminaat met een wire mesh profiel.

Onderzijde: Vochtwerende fenol coating, glad of met wire mesh profiel.

Randafwerking: Acrylaat verf

Gewicht coating: 120 g/m² of 220 g/m²

Bewerkingen

Randbewerkingen en CNC-freeswerk op aanvraag mogelijk.

Diktes en gewichten

Berken opbouw

Nominale dikte (mm)	Aantal lagen	Dikte (mm)		Gewicht (kg/m ²)	Maxi platen dikte (ca. in mm)	
		Min	Max		Min	Max
9	7	8,8	9,5	6,1	8,3	9,1
12	9	11,5	12,5	8,2	11,0	12,0
15	11	14,3	15,3	10,2	13,8	14,8
18	13	17,1	18,1	12,2	16,6	17,6
21	15	20,0	20,9	14,3	19,5	20,5
24	17	22,9	23,7	16,3	22,3	23,3
27	19	25,2	26,8	18,4	24,7	26,3
28	20	26,6	28,2	19,4		
30	21	28,1	29,9	20,4		

Vochtgehalte 8-12 %





Afmetingen

Standaard	1000 x 2500/3000 mm	
	1200 x 2400 mm	
	1220 x 2440 mm	
	1250 x 2500 mm	
	1500 x 3000 mm	
	1525 x 3050 mm	
	De maximale afmeting is 1525 x 3660 mm	
Maxi	1800 x 3000 mm	
	2000 x 3000 mm	
	De maximale afmeting is 12300 x 2700 mm	
Maattoleranties	< 1000 mm	±1 mm
	1000 - 2000 mm	±2 mm
	2000 - 6000 mm	±3 mm
	> 6000 mm	±5 mm
Haaksheid	±1 mm / 1000 mm	

Eigenschappen van het oppervlak

Roll test (SS923502/300 kg): 1750 ±35 % omwentelingen

Taberwaarde (DIN 53799): 320 omwentelingen voor coating 120 g/m² en 570 voor coating 220 g/m².

Milieu

WISA-producten worden geproduceerd in Europa conform de strengste duurzaamheidsprincipes. Door te kiezen voor WISA, kunnen onze klanten erop vertrouwen dat hun multiplex en fineer afkomstig zijn van legale bronnen en voldoen aan alle relevante normen en regelgeving, inclusief de European Union Timber Regulation (EUTR).

UPM leidt de integratie van de bio- en bosbouwindustrie naar een duurzame toekomst die zich kenmerkt door innovatie, verantwoordelijkheid en efficiënt gebruik van middelen.

Neem voor verdere informatie betreffende verwerking, installatie, onderhoud, verwijdering, milieuzaken, etc. contact op met uw leverancier of bezoek www.wisplywood.com



UPM-Kymmene B.V.

Marathon 6
NL-1213 PK Hilversum
Netherlands
Tel. +31 35 692 6600
Fax +31 35 692 6610
woodbv@upm.com

www.wisplywood.com
www.upm.com

Het beleid van UPM is gericht op voortdurende ontwikkeling. Wij behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaand bericht of verplichting te wijzigen.