

PRESTATIEVERKLARING

No. UPM001CPR

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Constructietriplex, voorzien van coating of zonder coating
2. Type, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:
Constructietriplex, voorzien van coating of zonder coating, 9-50 mm
3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Voor binnen toepassing als constructief component in droge omstandigheden, EN 636-1
Voor beschut gebruik buiten als constructief component in vochtige omstandigheden, EN 636-2
Voor buiten toepassing als constructief component, voorzien van coating en randafwerking, EN 636-3
4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:
WISA®
UPM-Kymmene Wood Oy
P.O. Box 203
FI-15141 Lahti, Finland
www.wisaplywood.com
6. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: AVCP system 2+
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
De aangemelde certificeringsinstantie Inspecta Sertifiointi Oy No. 0416 heeft onder systeem AVCP2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en neemt tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat, 0416-CPR-7110, voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt.
9. Aangegeven prestatie:

Essentiele kenmerken	Prestatie	Europese Norm
Brandgedrag	D-s2,d0	EN 13986:2004
	Dfl-s1	
Waterdampdoorlatendheid μ	Nat 70, droog 200 (niet afgewerkt)	
Emissie formaldehyde	E1	
Gehalte pentachloorfenol (PCP)	Geen indicatie	
Luchtgeluidsisolatie	NPD	
Geluidsabsorptie α	0,10/0,30	
Warmtegeleiding λ	0,13	
Hechtsterkte (volgens EN 314-2)	Klasse 3	
Biologische duurzaamheid	Gebruiksklasse 2 (niet afgewerkt)	
	Gebruiksklasse 3 (oppervlakte en randen afgewerkt)	

9. Aangegeven prestatie, sterkte en stijfheid voor constructieve toepassing

Nominale dikte		9	12	15	18	21	24	27	30	40	50		
Aantal lagen		3	5	5	7	7	9	9	11	13	17		
Essentiele kenmerken		Prestatie										Europese Norm EN 13986:2004	
Karakteristieke Buigsterkte N/mm ²	f _m	28,7	22,8	23,0	20,4	18,9	19,4	19,3	18,7	16,8	15,6		
	f _{m⊥}	3,8	11,4	11,2	13,0	14,3	13,1	13,8	13,3	14,9	15,9		
Karakteristieke Druksterkte N/mm ²	f _c	19,3	17,4	17,5	16,7	16,0	17,0	15,5	17,2	15,5	14,7		
	f _{c⊥}	10,7	12,6	12,5	13,3	14,0	13,0	14,5	12,8	14,5	15,3		
Karakteristieke Treksterkte N/mm ²	f _t	11,6	10,5	10,5	10,0	9,6	10,2	9,3	10,3	9,3	8,8		
	f _{t⊥}	6,4	7,5	7,5	8,0	8,4	7,8	8,7	7,7	8,7	9,2		
Gemiddelde Buigstijfheid (Elasticiteitsmodulus) N/mm ²	E _m	11461	9123	9201	8170	7547	7751	7702	7479	6723	6227		
	E _{m⊥}	539	2876	2799	3830	4453	4249	4298	4521	5277	5773		
Gemiddelde druk- en trekstijfheid (Elasticiteitsmodulus) N/mm ²	E _{t,c}	7733	6968	7013	6682	6408	6800	6182	6868	6211	5880		
	E _{t,c⊥}	4267	5032	4987	5318	5592	5200	5818	5132	5789	6120		
Karakteristieke (af)schuifsterkte N/mm ²	f _v	3,5	3,5					3,5					
	f _{v⊥}	3,5	3,5					3,5					
Karakteristieke vlakke (af)schuifsterkte N/mm ²	f _r	1	1					1					
	f _{r⊥}	NPD	0,6					0,8					
Gemiddelde stijfheid (MOR) bij schuifsterkte N/mm ²	G _v	350	350					350					
	G _{v⊥}	350	350					350					
Gemiddelde stijfheid (MOR) bij vlakke schuifsterkte N/mm ²	G _r	45	50					50					
	G _{r⊥}	NPD	30					40					
Sterkte en stijfheid bij puntbelasting		NPD											
Schok- of slagvastheid		NPD											
kmod en kdef waarden volgens EN 1995-1-1													

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Lahti, Finland, 1 July, 2013



Riku Härkönen, Portfolio Manager