

TOIMIVUSDEKLARATSIOON, UPM PLYWOOD

Nr **UPM014CPR**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Mittestruktuurne kuusevineer, pealistamata või pealistatud, 9–50 mm
2. Kavandatud kasutusalaad:
Kasutamiseks kuivades sisetingimustes mittestruktuurse elemendina vastavalt standardile, EN 636-1
Kasutamiseks niisketes kaitstud välitingimustes mittestruktuurse elemendina kooskõlas standardiga, EN 636-2
3. Tootja:
WISA®
UPM-Kymmene Wood Oy
P.O. Box 203
FI-15141 Lahti, Soome
www.wisaplywood.com
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:
AVCP süsteem 4
7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud standard
Tuletundlikkus	D-s2,d0	EN 13986:2004+A1:2015
Veeauru läbilaskvus μ	märg 66, kuiv 190 (pealistamata)	
Formaldehüüdi eraldumine	E1	
Pentaklorofenooli (PCP) sisaldus	Miski ei osuta	
Õhumõra isolatsioon	NPD	
Mõra neelduvus α	0,10/0,30	
Soojusjuhtivus λ	0,13	
Liimühenduse kvaliteet (vastavalt EN 314-2)	3. klass	
Bioloogiline vastupidavus	Kasutage 2. klassi	
Keskmine sagedus kg/m^3	460	

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Lahti, Soome, 11. november, 2016



Riku Härkönen, Product Manager
UPM Plywood