

DÉCLARATION DES PERFORMANCES, UPM PLYWOOD

N° **UPM014CPR**

1. Code d'identification unique du produit type :
Contreplaqué tout bouleau non structurel, revêtu ou non revêtu, 5-50 mm
2. Usages prévus :
Pour utilisation intérieure en tant que composant non structurel en milieu sec, selon la norme EN 636-1
Pour utilisation extérieure protégé en tant que composant non structurel en milieu humide, selon la norme EN 636-2
3. Fabricant :
WISA®
UPM Plywood Oy
P.O. Box 203
FI-15141 Lahti, Finlande
www.wisaplywood.fr
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
Système AVCP 4
7. Performances déclarées :

Caractéristiques principales	Performances	Norme harmonisée
Classe de réaction au feu	D-s2, d0 (ép. min. 9 mm)	EN 13986:2004+A1:2015
	E (ép. < 9 mm)	
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (μ)	humide 66, sec 190 (brut)	
Émission de formaldéhyde	E1	
Teneur en pentachlorophénol (PCP)	Aucune indication	
Isolation aux bruits aériens	NPD	
Absorption acoustique (α)	0,10/0,30	
Conductivité thermique (λ)	0,13	
Qualité de collage (selon la norme EN 314-2)	Classe 3	
Durabilité biologique	Classe d'emploi 2	
Densité moyenne	460	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Lahti, Finlande, 1 février 2017



Sirku Heinonen, Product Manager,
UPM Plywood