

ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, UPM PLYWOOD

№ UPM015CPR ПЕРЕВОД

1. Уникальный идентификационный код типа продукта:
Березовая неконструкционная (не несущая) фанера, с покрытием и без покрытия, 4–50 мм
2. Назначение:
Использование в сухих помещениях в качестве неконструкционного (не несущего) строительного материала, EN 636-1
Использование вне помещений в качестве неконструкционного (не несущего) строительного материала, в условиях высокой влажности, но при исключении прямого контакта с атмосферными осадками, EN 636-2
3. Производитель:
WISA®
UPM-Kymmene Wood Oy
P.O. Box 203
FI-15141 Лаhti, Финляндия
www.wisaplywood.com
5. Система оценки и проверки постоянства характеристик качества (AVCP):
Система AVCP 4
7. Заявленные эксплуатационные характеристики:

Основные характеристики	Показатели	Согласованный стандарт
Реакция на воздействие огня	D-s2,d0 (мин. 9 мм)	EN 13986:2004+A1:2015
	E (< 9 мм)	
	F (продукты с многослойным покрытием)	
Коэффициент паропроницаемости, μ	во влажном состоянии — 90, в сухом состоянии — 220 (без покрытия)	
Выделение формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола (ПХФ)	Нет показаний	
Воздушная звукоизоляция	Не определено	
Звукопоглощение, α	0,10/0,30	
Теплопроводность, λ	0,17	
Прочность склеивания (в соответствии с EN 314-2)	Класс 3	
Биологическая стойкость	Класс пригодности 2	
Средняя плотность	680	

Эксплуатационные характеристики вышеназванного продукта соответствуют ряду заявленных характеристик. Данная декларация характеристик качества опубликована в соответствии с Регламентом ЕС № 305/2011, ответственность за нее несет исключительно вышеназванный производитель.

Подписано от имени производителя:

Лаhti, Финляндия, 11 ноября 2016 г.

Сиркку Хейнонен, менеджер по продукции
UPM Plywood