

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, UPM PLYWOOD

№ **UPM015CPR ПЕРЕВОД**

1. Уникальный идентификационный код типа продукта:  
Березовая неконструкционная (не несущая) фанера, с покрытием и без покрытия, 4–50 мм
2. Назначение:  
Использование в сухих помещениях в качестве неконструкционного (не несущего) строительного материала, EN 636-1  
Использование вне помещений в качестве неконструкционного (не несущего) строительного материала, в условиях высокой влажности, но при исключении прямого контакта с атмосферными осадками, EN 636-2
3. Производитель:  
WISA®  
UPM Plywood Oy  
P.O. Box 203  
FI-15141 Лаhti, Финляндия  
www.wisaplywood.com
5. Система оценки и проверки постоянства характеристик качества (AVCP):  
Система AVCP 4
7. Заявленные эксплуатационные характеристики:

Основные характеристики	Показатели	Согласованный стандарт
Реакция на воздействие огня	D-s2,d0 (мин. 9 мм)	EN 13986:2004+A1:2015
	E (< 9 мм)	
	F (продукты с многослойным покрытием)	
Коэффициент паропроницаемости, $\mu$	во влажном состоянии — 90, в сухом состоянии — 220 (без покрытия)	
Выделение формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола (ПХФ)	Нет показаний	
Воздушная звукоизоляция	Не определено	
Звукопоглощение, $\alpha$	0,10/0,30	
Теплопроводность, $\lambda$	0,17	
Прочность склеивания (в соответствии с EN 314-2)	Класс 3	
Биологическая стойкость	Класс пригодности 2	
Средняя плотность	680	

Эксплуатационные характеристики вышеназванного продукта соответствуют ряду заявленных характеристик. Данная декларация характеристик качества опубликована в соответствии с Регламентом ЕС № 305/2011, ответственность за нее несет исключительно вышеназванный производитель.

Подписано от имени производителя:

Лаhti, Финляндия, 1 февраля 2017 г.

Сиркку Хейнонен, менеджер по продукции  
UPM Plywood